

\* IP Driver auf Anfrage / \* IP driver on request

[ ] Mindestlast vom Driver berücksichtigen. / [ ] Please consider the minimum load of the driver.

## TECHNISCHE INFORMATIONEN DRIVER / TECHNICAL INFORMATION DRIVER

### DRIVER 500 mA

CC-500-10-PC	6-10 W	500 mA	PHASE CUT	85x41x22 mm
CC-500-12	2-12 W	500 mA	-	115x34x19 mm
CC-500-20	2-20 W	500 mA	-	122x38x28 mm

### DRIVER UNIVERSAL

CC-UNI-DIM-20	1-10 W	250 mA	DALI	110x52x22 mm
	1-15 W	350 mA		
	1-20 W	500 mA		
	1-20 W	700 mA		
CC-UNI-DIM-50	1-25 W	350 mA	1-10 V DALI PUSH	125x79x22 mm
	1-35 W	500 mA		
	1-50 W	700 mA		
	1-50 W	900 mA		
	1-50 W	1050 mA		

### DRIVER DIMMBAR / DRIVER DIMMABLE

**1-10 V:** dimmbar mit 1-10 V Driver (separate Steuerleitung notwendig) / dimmable via 1-10 V driver (separate control cable required)

**DALI:** dimmbar mit DALI Driver (separate Steuerleitung notwendig) / dimmable via DALI driver (separate control cable required)

**PC:** dimmbar mit Phasenanschnitt-/Phasenabschrittdimmer / dimmable with leading edge/trailing edge dimmer

**UNI:** Universalgerät, dimmbar mit 1-10 V, DALI oder PUSH (über Taster), Konstantstrom umschaltbar / universal device, dimmable via 1-10 V, DALI or PUSH (with pushbutton), constant current switchable

Weitere Drivervarianten, Driverzubehör und RGB-Steuerung auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten. /

More variants of drivers, driver accessories and RGB-control on request. Technical modifications reserved.