



lix spike solar Design: Klaus Nolting



lix spike solar Design: Klaus Nolting

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens


Lichttechnik:
LED
Lithium-Ionen Akku
1x 2600 mAh
2700K
solar panel S

Anschluss:
0,8 m Zuleitung Leuchte
(H05RN8-F 2x0,75 mm²)
+ 1 m Zuleitung Solarpanel
(H05RN8-F 2x0,75 mm²)

ortsveränderlich

Material:
Leuchte: Aluminiumguss
pulverbeschichtet
+ Polycarbonat matt
Solarpanel: Kopf: Aluminium-
guss pulverbeschichtet;
Stab: Edelstahl pulver-
beschichtet; Klarglas

Schutzart:
IP65





light technology:
LED
lithium-ion battery
1x 2600 mAh
2700K
solar panel S

connection:
0,8 m supply cable luminaire
(H05RN8-F 2x0,75 mm²)
+ 1 m supply cable solar panel
(H05RN8-F 2x0,75 mm²)




movable

material:
luminaire: aluminium die-casting
powder-coated
+ polycarbonate matt
solar panel: head: aluminium-die-
casting powder-coated;
pole: stainless steel powder-
coated; clear glass

protection class:
IP65

Größe in mm
size in mm

Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
 anthracite RAL 7016	93093-AN	1,1 W/65 lm
 cool brown	93093-CB	1,1 W/65 lm
 deep black RAL 9005	93093-BL	1,1 W/65 lm

+ Anschluss optional mit IP44.DE solar join
connection with IP44.DE solar join as an option